

ARBEITSANLEITUNG 2K-KARTUSCHEN- PISTOLE



ARBEITSANLEITUNG 2K-KARTUSCHEN- PISTOLE



- 1** Zu Beginn sollten alle benötigten Materialien bereitgestellt werden. Dazu zählen die Pistole und, wenn nötig, der Sicherungsring aus Aluminium, die eingeschweißte Kartusche und der dazugehörige Mischer sowie die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Düse.



- 2** Um die 2K-Kartuschen-Pistole zu benutzen, muss zuerst die Verriegelung gelöst werden. Anschließend die Zahnstange nach hinten ziehen.



- 3** Nun die Kartusche aus der Folie herausnehmen, den Verschluss aufdrehen und den Verschlussstopfen entfernen. **ACHTUNG!** Bei Kartuschen des F-Systems sind die Sicherungsringe wiederzuverwenden.



- 4** Kartusche einsetzen, die Zahnstange vorschieben und abschließend den Verriegelungshebel schließen.



- 5** Nun ca. 3 bis 4 cm des Materials gleichmäßig herauspressen.



- 6** Mischer mit Düse auf die Kartusche setzen. Sicherungsring ansetzen und um 90 Grad drehen.



- 7** Nun starten Sie mit dem Auftragen des Klebstoffes.



- 8** Mit den roten Drehreglern lassen sich Geschwindigkeit und die Dosierung einstellen.



- 9** Um einen kontinuierlichen Fluss zu haben, ohne dass die Pistole stoppt, muss der Dosierregler auf null (= 0) gestellt werden.



Hier finden Sie unser
Anwendungsvideo.

www.dinitrol.com/2Kpistole



QUALITÄT IST DIE LÖSUNG

dinitrol.de

DINOL GmbH
Pyrmonter Straße 76
D-32676 Lügde
Tel. +49 (0) 5281-98298-0
Fax +49 (0) 5281-98298-60
info@dinol.com
www.dinol.com

a brand of
DINOL